

MONO - PUNTO													
Cod.	Descrizione	Cartuccia	Lubrificante		Alimentazione	Programmazione	PSI (Out)	Approvaz. ATEX	Range °C	Nr. Punti di lubrificazione	Q.ta In Out (cc)	Dist. max applic.remota	Applicazione
			Grasso	Olio	Batteria	MEMO LPS (Raccordo)							
6100	MEMOLUB ECO - EX II	240 cc	●	●	●	6-12 mesi	10 bar	SI	- 10 / 50° C	1	1,2 0,6	2 mt	Ovunque necessiti lubrificazione costante: Motori elettrici - Pompe Nastri trasportatori Ventilatori - Cuscinetti Cremagliere Ingranaggi - Bronzine Catene - Guide Pattini - Assi
6130	MEMOLUB EM - EX II	120 cc	●	●	●	12-24 mesi	10 bar	SI	- 10 / 50° C	1	0,15 0,30	2 mt	
6110	MEMOLUB ONE - EX II	240 cc	●	●	●	1-3-6-12 mesi	10 bar	SI	- 10 / 50° C	1	7,2 2,4 1,2 0,6	2 mt	

MEMOLUB ECO - EX II



MEMOLUB EM - EX II



MEMOLUB ONE - EX II

