

MULTI - PUNTO																	
Cod.	Descrizione	Cartuccia	Lubrificante		Alimentazione			Programmazione			PSI (Out)	Approvaz. ATEX	Range °C	Nr. Punti di lubrificazione	Q.ta In Out (cc)	Dist. max applic.remota	Applicazione
			Grasso	Olio	Batteria	24V	PLC (24V)	Oring MEMO	PLC	Manuale							
6000	MEMOLUB HPS - Standard - EX II	120 cc	●	●	●			●			25 bar	SI	-15°C / 50°C	da 1 a 8	0,63	6 mt	Ovunque necessiti lubrificazione costante: Nastri trasportatori Motori elettrici Ventilatori Cremagliere Cuscinetti Ingranaggi Bronzine Catene Pompe Pattini Guide Assi
6001	MEMOLUB HPS - Mega - EX II	240 cc	●	●	●			●			25 bar	SI	-15°C / 50°C	da 1 a 8	0,63	6 mt	
6002	MEMOLUB HPS - Giga - EX II	480 cc	●	●	●			●			25 bar	SI	-15°C / 50°C	da 1 a 8	0,63	6 mt	
6010	MEMOLUB HPS - Standard - PLCdriven	120 cc	●	●			●		●		25 bar	NO	-15°C / 50°C	da 1 a 8	0,63	6 mt	
6011	MEMOLUB HPS - Mega - PLCdriven	240 cc	●	●			●		●		25 bar	NO	-15°C / 50°C	da 1 a 8	0,63	6 mt	
6012	MEMOLUB HPS - Giga - PLCdriven	480 cc	●	●			●		●		25 bar	NO	-15°C / 50°C	da 1 a 8	0,63	6 mt	
6020	MEMOLUB HPS - Standard - EPS 24V	120 cc	●	●		●		●		●	25 bar	NO	-15°C / 50°C	da 1 a 8	0,63	6 mt	
6021	MEMOLUB HPS - Mega - EPS 24V	240 cc	●	●		●		●		●	25 bar	NO	-15°C / 50°C	da 1 a 8	0,63	6 mt	
6022	MEMOLUB HPS - Giga - EPS 24V	480 cc	●	●		●		●		●	25 bar	NO	-15°C / 50°C	da 1 a 8	0,63	6 mt	

Batteria



PLC (24V)



24V

