MEMOLUB®

DS



SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE DECENTRALIZZATO


- Pompa di dosaggio a programmazione multipla
- Mantiene le prestazioni del lubrificante
- Sistema di lubrificazione a bassa pressione
- Semplicità di installazione e utilizzo
- Per tutti i settori industriali
- Rendimento garantito dell'investimento

MEMOLUB DS

Ronchi Oils
STRATEGIE DI LUBRIFICAZIONE INDUSTRIALE

Sistema di lubrificazione automatica multi-punto, con portata regolabile, indicato per uno o più lubrificanti contemporaneamente

Prodotta in Svizzera
POMPA DI DOSAGGIO BREVETTATA
Assemblata in Belgio



BOX ELETTRONICO DECENTRALIZZATO

- Quadro di controllo con programmazione di frequenza
- Alimentazione 24 VDC / 240 VAC / PLC cliente
- Alimentazione di 6 bar per la pressione dell'aria
- 1 quadro di controllo per diverse pompe
- Monitoraggio lubrificazione (optional)

ALTRI COMPONENTI INDUSTRIALI

ARIA COMPRESSA

TUBI FLESSIBILI

GRASSO e OLIO

MULTI-PUNTO

- La pompa a bassa pressione evita gli intasamenti
- Fino a 20 punti per pompa
- Si usa con blocchi distributori standard
- Fino a 20 m di distanza dal punto di lubrificazione

POMPA BREVETTATA AD ALTO RENDIMENTO



- Pompa di dosaggio alimentata da aria compressa
- Disponibile per diversi allestimenti standard 2,25 cc / 3,375 cc / 4,5 cc per corsa
- Uscita regolabile da 2,25 cc a 648 cc / giorno
- Per olio di viscosità ISO VG da 220 a 4000
- Per grasso di grado NLGI 2 max.
- 2 uscite d'aria per alimentare altre pompe in serie

MULTI-FLUSSO

- Parametri di portata regolabili per ogni pompa
- Programmabile al 100%, 75%, 50% con 4,5 cc per corsa

MULTI-PRODOTTO

- Utilizzabile con allestimenti standard
- Riduce l'impatto ambientale
- Numero illimitato di lubrificanti per impianto

Memolub DS®, Il sistema a bassa pressione mantiene le prestazioni del lubrificante

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE A BASSA PRESSIONE

- Sistema di lubrificazione a bassa pressione – installazione con tubi flessibili
- Progettato per evitare il deterioramento dei lubrificanti
- Riduzione del rischio di intasamento

PRESTAZIONI INSUPERABILI

- Sistema decentralizzato e protetto per diverse pompe
- 1 sistema, vari tipi di lubrificanti
- Fino a 20 punti di lubrificazione per pompa

NON DANNEGGIA IL LUBRIFICANTE

- Sistema adattato ai requisiti dei lubrificanti
- Indicato per tutti i tipi di grassi e oli
- Sistema di acquisizione di dati
- Compatibile con allestimenti standard
- Impostazioni modulari per pompa


ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSO


- Basso consumo di energia
- Installazione a basso costo
- Costi di manutenzione ridotti

COMPONENTI INDUSTRIALI


CUSCINETTI


CATENE


INGRANAGGI


VITI A SFERA

MEMOLUB® DS

Un prodotto adatto per molteplici settori


Aerospaziale


Alimentare


Automotive


Legno


Chimica e materie plastiche



Cementifici


Energia / Energia eolica


Ambiente


Marina


Impianti portuali


Meccanico


Carta / Cartone


Farmaceutica


Acciaio / metallurgia


Tessile


Vetro

APPLICAZIONI



NASTRI TRASPORTATORI


RULLI


INCERENITORI



FORNI

MEMOLUB® DS



Pompa Dosatrice

Dati tecnici		Pompa 18 kg	Pompa 50 kg
Rapporto della pompa		20/1	20/1
Ingresso pressione aria	bar	6	6
Filetto T1 / T2	BSP	F 1/8"G	F 1/8"G
Tubo T1	mm	Ø 6 - 8	Ø 6 - 8
Tubo T2	mm	Ø 4 - 6	Ø 4 - 6
Filetto uscita lubrificante	BSP	M 1/2"G	M 1/2"G
Diametro asta	mm	Ø 30	Ø 30
Espulsione per corsa	cm^3	4,5	4,5
Lunghezza asta (L)	mm	530	780
Imballaggio / contenitore	kg	18-30 kg	50-60 kg
Peso pompa di dosaggio	kg	5,10 kg	6,50 kg



Box elettronico decentralizzato

Box: 2 versioni	24 VDC / 220 VAC 50Hz
Dimensioni box	400 x 200 x 132 mm
Tensione di alimentazione	24 DC / 240 VAC - min 0,3 A - max 0,55 A
Protezione circuito elettrico	Disgiuntore 6 A
Cavo elettrico per 240 VAC	3G1.5 tipo H07RNF (a)
Ingresso pneumatico	6 bar
Temperatura operativa	-20°C a +55°C (-4°F a 131°F)
Uscita aria - tubo di trasferimento (T2)	6 mm
Uscita aria - tubo di espulsione (T1)	8 mm
Peso box elettronico	1 kg

Accessori installazione pompa (kit)



Piatto premente

Disponibile per 18 kg e 50 kg



DISTRIBUTORE PER IL NORD ITALIA

Ronchi ils
STRATEGIE DI LUBRIFICAZIONE INDUSTRIALE

Via Ugo Foscolo 19
20841 Carate Brianza (MB)
Tel/fax. 0362.993116
info@ronchi-ils.it
www.ronchi-ils.it

IT 05 2017 Design by: www.generis.be