



Easy Bar® con Almasol® Q&A

Cos'è Easy Bar con Almasol?

Easy Bar® con Almasol® è un lubrificante per forni brevettato in forma solida per alte temperature che si scioglie quando viene posizionato sulla superficie calda di un forno. Contiene una miscela sinergica di diversi lubrificanti solidi per estreme pressioni, incluso l'additivo esclusivo di LE Almasol, sospesi insieme in un elegante solido che si scioglie a circa 49°C.

Man mano che il legante si scioglie, i solidi si diffondono e lubrificano le parti in movimento.

Cosa rende Easy Bar diverso dai concorrenti?

A differenza di altre barre lubrificanti, Easy Bar non si autoaccende a temperature inferiori a 538°C, questo lo rende sicuro per applicazioni ad alte temperature come i forni. Mentre altre aziende cercano di emulare il nostro prodotto, la tecnologia brevettata di Easy Bar non può essere replicata. Easy Bar è diventato il leader del settore per la lubrificazione innovativa dei forni.

Come funziona Easy Bar con Almasol?

Easy Bar con Almasol impiega principi di lubrificazione e fisica per garantire una corretta lubrificazione degli anelli del forno e dell'essiccatore. Dopo che il prodotto Easy Bar è stato posizionato, il suo legante si scioglie e rilascia i lubrificanti solidi. L'azione di rotolamento del forno distribuisce i lubrificanti precisamente nelle aree che necessitano di lubrificazione. Un sottile film resistente alla temperatura forma una barriera lubrificante tra le superfici in movimento e riempie le imperfezioni microscopiche tipiche delle superfici metalliche.

Easy Bar con Almasol è pericoloso?

No. Easy Bar con Almasol lubrificante per forno è un prodotto non pericoloso se usato come indicato. A temperature più elevate del rivestimento, in caso di vaporazione, il tecnico addetto alla lubrificazione se operain ambiente chiuso, dovrebbe semplicemente spostarsi in un ambiente all'aperto. Easy Bar può essere applicato in una singola rivoluzione del forno, non contiene cloro, bromo o altri alogeni, che possono essere dannosi e corrosivi per l'attrezzatura.



Quali sono i benefici di Easy Bar con Almasol?

- Allunga la vita dell'attrezzatura e riduce la manutenzione non programmata e i tempi di inattività:
 - Previene il contatto acciaio-su-acciaio
 - Estende la vita delle barre di riempimento
 - Riduce i graffi e usure degli anelli del forno, dei tamponi di usura e dei blocchi di arresto
 - Minimizza il potenziale di ovalizzazione del guscio
 - Allunga la vita dei refrattari
 - Riempie le imperfezioni microscopiche nelle superfici di contatto
- Non si auto-infiama a temperature inferiori a 538°C, il che protegge il tuo forno contro incendi e minimizza l'esposizione del personale a un ambiente ostile
- Non corrosivo, non pericoloso

Quante Easy Bar devono essere utilizzate?

È necessaria un'applicazione settimanale di Easy Bar con Almasol per una corretta lubrificazione.

Abbiamo una formula precisa basata su molti fattori del forno. Dopo aver compilato il Modulo di Valutazione del Forno il più completamente possibile, possiamo raccomandare qualità e frequenza di applicazione più conveniente per proteggere la tua attrezzatura.





Come si applica Easy Bar?

Le barre possono essere applicate a mano o utilizzando lo strumento di inserimento Easy Bar Lubricator. Prima di inserire un Easy Bar, il forno dovrebbe essere a una temperatura operativa minima di almeno 52°C. Una volta che il forno è alla temperatura operativa, posizionare manualmente una barra ogni quarto di rivoluzione tra barre di riempimento o tamponi in posizione ore 5 o 7. L'applicazione dovrebbe essere effettuata sul lato "in salita" a filo con la parte interna dell'anello di supporto per una corretta lubrificazione.

Qual è la durata di conservazione di Easy Bar?

Easy Bar con Almasol può essere conservato per circa quattro anni senza problemi.

Cosa succede se una barra si rompe?

Se una barra si rompe accidentalmente prima dell'applicazione, i pezzi possono ancora essere utilizzati senza effetti negativi.

I prodotti Easy Bar con Almasol hanno una garanzia?

Sosteniamo tutti i nostri prodotti. Se non sei soddisfatto per qualsiasi motivo, contatta TechSupport@LE-Inc.com o chiama 800-537-7683.



Il nostro strumento di inserimento lubrificatore Easy Bar®, leggero e lungo 1,5 metri, ha un collo flessibile che può essere facilmente angolato per un'applicazione rapida. L'utensile è stato appositamente progettato per trattenere saldamente qualsiasi Easy Bar senza interferire con il rilascio della barra.

Easy Bar® è un marchio registrato di Easy Bar, Inc.; Almasol® è un marchio registrato di Lubrication Engineers, Inc.



Il vostro distributore in Italia:

