



## Castrol Antifoam N 110

Additivo antischiuma per oli interi da taglio e lubrificazione

### Descrizione

Castrol Antifoam™ N 110 è un additivo privo di silicio sviluppato soprattutto per i fluidi interi per il taglio metalli o per la lubrificazione, contenenti oli minerali.

### Applicazioni

Castrol Antifoam N 110 può essere usato in tutti i sistemi non acquosi, compresi i fluidi interi per la lavorazione dei metalli e prodotti per la deformazione, dove le condizioni di elevata agitazione hanno creato dei livelli di schiuma inaccettabili. Garantisce una rapida azione antischiuma con un elevato grado di stabilità.

Può essere utilizzato sia per macchine a vasca singola sia per sistemi centralizzati.

### Caratteristiche tipiche

Test	Metodo	Unità di Misura	Valori
Aspetto	Visivo	-	Liquido incolore
Densità @ 15°C	ASTM 4052 DIN 51757 D	kg/m <sup>3</sup>	820 - 860
Punto di infiammabilità (PMCC)	ASTM D 93	°C	44

### Concentrazioni consigliate

Castrol Antifoam N 110 dovrebbe essere usato solo dopo aver consultato un rappresentante dei servizi Castrol. Il dosaggio consigliato per un sistema schiumoso è fra lo 0,1% e lo 0,5%.

### Stoccaggio

Per evitare il deterioramento del prodotto si consiglia di mantenere gli imballaggi sigillati. Evitare qualsiasi infiltrazione di acqua e preservare dal gelo. Mantenere in un luogo fresco ed asciutto, al riparo dal sole diretto, preferibilmente in ambienti chiusi. Per ulteriori dettagli è consigliabile fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto.

Castrol, Antifoam e il logo Castrol sono marchi di Castrol Limited, usati sotto licenza

Le indicazioni e le notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la Società non chiede nè riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specifica.

Castrol Industrial, Divisione di BP Italia spa, via A. Checov, 50/2 - 20151 Milano  
Tel: 02 33446.1 - Fax: 02 33446300  
[www.castrol.com/industrial](http://www.castrol.com/industrial)

Castrol Antifoam N 110