



Castrol Antifoam S 118

Additivo antischiuma per emulsionabili base acqua

Descrizione

Castrol Antifoam™ S 118 è un additivo antischiuma a base di silossani sviluppati per i fluidi emulsionabili a base acqua. Dimostra ottima stabilità e compatibilità risultando un efficace additivo. E' specialmente adatto ove sia richiesto un intervento immediato di contenimento della schiuma.

Applicazioni

Antifoam S 118 può essere utilizzato su tutti i fluidi metalworking a base acqua e sui lavanti industriali in impianti ad elevata turbolenza in cui ci siano fenomeni di schiumosità eccessivi. Garantisce una rapida azione antischiuma ed un elevato livello di stabilità. Perché si abbia un effetto a più lungo termine può essere necessario un utilizzo ripetuto.

Può essere utilizzato in vasche singole e impianti centralizzati.

Caratteristiche tipiche

Test	Metodo	Unità di Misura	Valori
Aspetto	Visivo	Visivo	Liquido bianco
Densità @ 15°C	ASTM 4052	kg/m ³	1000
pH (5%)	ASTM E70-97	3% in acqua demineralizzata	ND

Concentrazione consigliata

Antifoam S 118 va utilizzato dietro consiglio del personale Castrol Industrial. La concentrazione consigliata è tra lo 0,03 e lo 0,3% a seconda dei livelli di schiuma.

Stoccaggio

Per evitare il deterioramento del prodotto si consiglia di mantenere gli imballaggi sigillati. Evitare qualsiasi infiltrazione di acqua e preservare dal gelo. Mantenere in un luogo fresco ed asciutto, al riparo dal sole diretto, preferibilmente in ambienti chiusi. Per ulteriori dettagli è consigliabile fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto.

Castrol, Antifoam e il logo Castrol sono marchi di Castrol Limited, usati sotto licenza

Le indicazioni e le notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la Società non chiede nè riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specifica.

Castrol Industrial, Divisione di BP Italia spa, via A. Checov, 50/2 – 20151 Milano
Tel: 02 33446.1 – Fax: 02 33446300
www.castrol.com/industrial

Castrol Antifoam S 118